


Приложение №6 к договору подряда № 808/юр _____
от _____ 2023 _____

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
АО «НПО автоматики


В.В. Морев

« _____ » _____ 2023 г.

« _____ » _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и монтаж конструкции рольставен в помещении
на 1-ой территории, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка,
145, на 1-м этаже в 1-м блоке: № 253;20;23 комнат по плану БТИ.

Комплекующие и фурнитура	Требования к качеству и свойствам
Конструкция	Конструкция рольставни: ширина проема: 2000 мм, высота проема 3000 мм Профиль алюминиевый решетчатый RHE56GM; Цвет коричневый (RAL8014). Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52502-2012 и обеспечивать классы устойчивости к взлому: Р3 – при воздействии ударных нагрузок и инструмента и Р4 – при воздействии статических нагрузок. Механизм управления: электропривод. Выключатель клавишный настенный. Нижний замок в соответствии с ГОСТ Р 51053-97 (класс устойчивости к открыванию и взлому не ниже класса С). Количество всего - 3 шт
Фурнитура	Рольставни оборудовать замками в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51053-97 (класс устойчивости к открыванию и взлому не ниже класса С).

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№	Виды работ	Требования к работам
1	Подготовительные работы	Уточнение замеров. Определение видов работ.
2	Монтаж рольставен	Закрытие торцов декоративными заглушками.

Начальник отдела 808
-главный архитектор



А.А. Зельдин

Приложение № 7 к договору подряда № 808/юр _____
от _____. 2023

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
АО «НПО автоматики


В.В. Морев

« _____ » _____ 2023 г.

« _____ » _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на изготовление и монтаж конструкции рольставен в помещении
на 1-ой территории, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка,
145, на 3-ем этаже в 1-м блоке: № 3110 комната по плану БТИ.

Комплекующие и фурнитура	Требования к качеству и свойствам
Конструкция	Конструкция рольставни: ширина проема: 2000 мм, высота проема 3000 мм Роллетная система с электроприводом Направляющие из алюминиевого профиля RH70N с виброизолирующей лентой по периметру конструкций в местах примыкания к фасаду Цвет светло-серый (RAL7035). Выключатель клавишный настенный. Количество всего - 3 шт
Фурнитура	Рольставни оборудовать замками в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51053-97 (класс устойчивости к открыванию и взлому не ниже класса С).

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№	Виды работ	Требования к работам
1	Подготовительные работы	Уточнение замеров. Определение видов работ.
2	Монтаж рольставен	Закрытие торцов декоративными заглушками.

Начальник отдела 808
-главный архитектор


А.А. Зельдин